









<b>Machine Id</b>	<b>:- 568</b>	<b>Serial No</b>	<b>:-</b>
<b>Category</b>	<b>:- Thread Rollers</b>	<b>Model</b>	<b>:- III/52 and III/50</b>
<b>Country</b>	<b>:- Germany</b>	<b>Make</b>	<b>:- Peewee-16 ton</b>
<b>Type of Machine</b>	<b>:- Thread Roller</b>	<b>Year</b>	<b>:-</b>
<b>Weight</b>	<b>:- 0.0</b>	<b>Dimensions</b>	<b>:-</b>
<b>Power</b>	<b>:-</b>	<b>Location</b>	<b>:-</b>

Specification :-

**Diameter minimum rouler 5 mm**

**Diameter maximum rouler 75 mm**

**En cas speciaux 100 mm**

**Plus petit filets de vis (division) 0,8 mm (30 pas pouces)**

**Pas maximum (division) 5 mm (5 pas pouces)**

**Pression maximum 15000 kg**

**Longueur maximum fileter en plongee 147 mm**

**Longueur maximum fileter a l'enfilade 2000 mm**

**Filets coniques jusqu'a une reduction de 3 : 25**

**Puissance des moteurs installes: ensemble 6,5 CV**

**Encombrement de la machine 1650 X 1750 mm**

**Poids sans emballage 2200 kg**

**Poids avec emballage 2500 kg**

**ACCESSOIRES BPECHAUX**

**Molettes largeur de 30, 40, 60 - 150 mm**

**Reglettes largeur 60, 120, 150 mm**

**Dispositif de butee ressort V 43**

**Support d'appui ressort. Hauteur réglable V 105**

**Dispositif de guidage pour longues barres V 116**

**Dispositifs rouler entre pointes V 36**

**Distance mini 30 mm. maxi 200 mm**

**Dispositifs a rouler entre pointes V 37**

**Distance mini 150 mm, maxi 600 mm,**

**Construction speciale jusqu'a 860 mm**

**Dispositif inclinable pour rouler des pieces creuses V 125**

**Dispositif de serrage pour coudes V 46**

**Dispositif de compensation de jeu (a appliquer pour le moletage) V 48**

**Support d'appui réglable en hauteur avec correction de hauteur  
automatique V 42**

**Dispositif d'arret automatique de l'avancement du chariot V 49**

**Appareil d'alimentation automatique pour entretoises Sur demande**

**Appareil d'alimentation pour boulons mecaniques jusqu'a 12 mm Sur demande**

**Appareil d'alimentation pour boulons mkcaniques au dessus de 12 mm Sur demande**

**Appareil d'atimentation construction special Sur demande**