

# KUNARK HITECH MACHINING & SALES PVT.LTD.



Kunark House, 269, Kunark Marg, Kaman Bhiwandi Road, Kaman,

Vasai Road (East), Dist: Thane -401208, Maharashtra, India.

Mobile: (+91) 9867973046 Factory: 0250-6454895

Email: [info@jkgears.com](mailto:info@jkgears.com), [dalbirbright@gmail.com](mailto:dalbirbright@gmail.com) website: [www.jkgears.com](http://www.jkgears.com)



Machine Id	:- 569	Serial No	:-
Category	:- Thread Rollers	Model	:- 16tons
Country	:- Germany	Make	:- peewee
Type of Machine	:- Thread Rolling Machine	Year	:-
Weight	:- 0.0	Dimensions	:-
Power	:-	Location	:-

## Specification :-

Diameter minimum rouler 5 mm

Diameter maximum rouler 75 mm

En cas speciaux 100 mm

Plus petit filets de vis (division) 0,8 mm (30 pas pouces)

Pas maximum (division) 5 mm (5 pas pouces)

Pression maximum 15000 kg

Longueur maximum fileter en plongee 147 mm

Longueur maximum fileter a l'enfilade 2000 mm

Filets coniques jusqu'a une reduction de 3 : 25

Puissance des moteurs installes: ensemble 6,5 CV

Encombrement de la machine 1650 X 1750 mm

Poids sans emballage 2200 kg

Poids avec emballage 2500 kg

## ACCESSOIRES BPECHAUX

Molettes largeur de 30, 40, 60 - 150 mm

Reglettes largeur 60, 120, 150 mm

Dispositif de butee resort V 43

Support d'appui ressort. Hauteur réglable V 105

Dispositif de guidage pour longues barres V 116

Dispositifs rouler entre pointes V 36

**Distance mini 30 mm. maxi 200 mm**

**Dispositifs a rouler entre pointes V 37**

**Distance mini 150 mm, maxi 600 mm,**

**Construction speciale jusqu'a 860 mm**

**Dispositif inclinable pour rouler des pieces creuses V 125**

**Dispositif de serrage pour coudes V 46**

**Dispositif de compensation de jeu (a appliquer pour le moletage) V 48**

**Support d'appui réglable en hauteur avec correction de hauteur  
automatique V 42**

**Dispositif d'arret automatique de l'avancement du chariot V 49**

**Appareil d'alimentation automatique pour entretoises Sur demande**

**Appareil d'alimentation pour boulons mecaniques jusqu'a 12 mm Sur demande**

**Appareil d'alimentation pour boulons mkcaniques au dessus de 12 mm Sur demande**

**Appareil d'atimentation construction special Sur demande**